



ARTO Brick and California Pavers
15209 S. Broadway St.
Gardena, CA 90248-1823
Teléfono: (310) 768-8500
Fax: (310) 768-8544
www.arto.com

Gracias por comprar los elementos decorativos ARTO, hechos a mano en el sur de California desde 1966. Los balaustres, albardillas para piscinas, tapas para muelles y tapas ARTO para paredes de concreto se entregan sin sellado y se pueden sellar para proteger la terminación y minimizar las manchas.

PRODUCTOS

- Sistema de balaustrada (balaustres, barandas, base)
- Tapas para columnas romanas
- Albardilla romana para piscinas
- Tapas para paredes romanas
- Albardilla para piscinas con agarre de seguridad

SUGERENCIAS GENERALES

- Cubra las plataformas o guárdelas adentro para protegerlas contra los elementos y otras actividades.
- Los productos de concreto son hechos a mano y caracterizados por su variación natural. Para obtener mejores resultados, conviene mezclar de varias plataformas.
- No use ácidos, álcalis u otros químicos fuertes para limpiar los productos antes, durante y después de la instalación.

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

- Todos los substratos deben estar limpios, sin contaminantes y tener una superficie áspera para el pegado.
- Los substratos deben poder soportar el peso del producto instalado.

INSTALACIÓN – SISTEMA DE BALAUSTRADA

- El sistema incluye la base, los balaustres y las barandas. El balaustre puede ser instalado sin una base en un sustrato apropiado. Instale la base usando mortero de formato largo LATICRETE 255 o un producto alternativo aprobado.
- Perfore agujeros en la base o sustrato para instalar los centros de barras y pegar los balaustres usando el mismo mortero.
- Perfore agujeros en el fondo de la baranda y repita el proceso.
- Ponga lechada en las juntas usando lechada LATICRETE Permacolor o lechada con arena apropiada para el ancho de la junta.
- Consulte los códigos locales de construcción sobre el espaciamiento de los balaustres y los límites de peso.

INSTALACIÓN – TAPAS PARA PAREDES Y PILARES

- Seleccione el tamaño de la tapa de la pared o pilar según la base de la pared o columna.
- Tenga la seguridad de incluir las esquinas redondeadas en las tapas y el revestimiento en las paredes o columnas cuando selecciona el tamaño.
- Instale las tapas para paredes y pilares usando LATICRETE 255 o una alternativa aprobada.
- Ponga lechada en las juntas usando lechada LATICRETE Permacolor o lechada con arena apropiada para el ancho de la junta.

INSTALACIÓN – ALBARDILLA PARA PISCINAS

- Instale la albardilla para piscinas en las vigas adherentes usando LATICRETE 255 o una alternativa aprobada.
- Hay esquinas disponibles o se pueden cortar pedazos rectos para las esquinas.
- Consulte la Lista de precios minoristas de ARTO Concrete para las opciones de radios, mediciones y dimensiones exactas
- Para lograr un mejor rendimiento, la albardilla para piscinas debe ser sellada con un sellador penetrante o un sellador tóxico “que respire”.

- Se recomienda el uso de selladores resistentes al agua salada en piscinas con agua salada.
- Pruebe el sellado primero para asegurar la apariencia y resistencia a resbalones deseados.
- Ponga lechada en las juntas usando lechada LATICRETE Permacolor o lechada con arena apropiada para el ancho de la junta